



## Sikkerhedsdatablad i henhold til regulering (EC) 1907/2006 i den nyeste version.

Side 1 fra 10

BONDERITE M-NT 1 CONVERSION COATING

SDB-nr. : 226975  
V007.1

revideret d.: 16.06.2022

Trykdato: 03.02.2023

Erstatter udgave fra: 20.09.2019

### PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

#### 1.1. Produktidentifikator

BONDERITE M-NT 1 CONVERSION COATING

#### 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Tiltænkt brug:

Korrosionsbeskyttelsesbelægning til metaller

#### Dansk PR-nr.:

Endnu ikke tildelt

#### 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Adhesives Denmark A/S

Industriparken 21 A

2750 Ballerup

Danmark

Tlf.: +45 (43) 30 13 00

ua-productsafety.norden@henkel.com

For opdateringer af sikkerhedsdatablad kan du besøge vores websted <https://mysds.henkel.com/index.html#/appSelection> eller [www.henkel-adhesives.com](http://www.henkel-adhesives.com).

#### 1.4. Nødtelefon

+46 10 480 7500 (kontortid)

Giftlinjen Tel: +45 82 12 12 12 (24h)

### PUNKT 2: Fareidentifikation

#### 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

##### Klassificering (CLP):

Øjenirritation

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

kategori 2

#### 2.2. Mærkningselementer

##### Mærkningselementer (CLP):

Farepiktogram:



|  |  |
|--|--|
| <b>Signalord:</b>                          | Advarsel   |
| <b>Faresætning:</b>                        | H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.                   |
| <b>Sikkerhedssætning:<br/>Forebyggelse</b> | P280 Brug beskyttelsesbriller/ansigtsskærm under arbejdet. |

### 2.3. Andre farer

Ingen ved korrekt brug.  
Opfylder ikke persistente, bioakkumulerende og giftige (PBT), meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) kriterier.

Følgende stoffer er til stede i en koncentration  $\geq 0,1\%$  og opfylder kriterierne for PBT/vPvB, eller er identificeret som hormonforstyrrende (ED):

Denne blanding indeholder ingen stoffer i koncentration  $\geq$  koncentrationsgrænsen, der vurderes at være en PBT, vPvB eller ED.

## PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

### 3.2. Blandinger

#### Deklaration af indholdstoffer i henhold til CLP (EC) nr. 1272/2008:

| Farlige komponenter<br>CAS-nr.<br>EF-nummer<br>REACH registreringsnr.               | Koncentration | Klassifikation   | Specifikke<br>koncentrationsgrænser, M-<br>faktorer og ATE'er | Yderligere<br>Information |
|---|---------------|--|---|---------------------------|
| dihydrogenhexafluorozirconat(2-<br>)<br>12021-95-3<br>234-666-0<br>01-2119978267-22 | 0,1- < 1 %    | Acute Tox. 3, Mundtlig, H301<br>Acute Tox. 3, Hudkontakt,<br>H311<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Acute Tox. 3, Inhalering, H331<br>Met. Corr. 1, H290 |   | EU OEL                    |

**Før den fulde tekst af H-angivelser og andre forkortelser se sektion 16 "anden information".  
Materialer uden klassificering kan have arbejdspladsrelaterede hygiejniske grænseværdier tilgængelige.**

## PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

### 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Indånding:  
Tilførsel af frisk luft, i tilfælde af besværligheder skal lægen opsøges.

Hudkontakt:  
Vaskes af med sæbe og rigeligt med vand.

Øjenkontakt:  
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

Kontakt læge ved ildebefindende.

Indtagelse:  
Skyl mundhulen, drik 1-2 glas vand, fremkald ikke opkastning, kontakt læge.

**4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede**

ØJNE: Irritation, øjenbetændelse.

**4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig**

Se afsnit: Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

**PUNKT 5: Brandbekæmpelse****5.1. Slukningsmidler****Egnede slukningsmidler:**

Alle almindelige slukningsmidler egner sig.

**Slukningsmidler, som af sikkerhedsmæssige grunde er uegnede:**

Ingen bekendt.

**5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen**

Ved opvarmning eller i tilfælde af brand er dannelse af giftige gasser mulig.

**5.3. Anvisninger for brandmandskab**

Anvend åndedrætsbeskyttelse, som er uafhængig af omgivelsesluften.

Brug personligt sikkerhedsudstyr.

**Yderligere henvisninger:**

Ved fare afkøl emballager med vandtåge.

**PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld****6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**

Undgå kontakt med huden og øjnene.

**6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger**

Må ikke komme i kloakfløb / overfladevand / grundvand.

**6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning**

Opsamles med væskebindende materiale (sand).

Neutraliseres med syrebindende materiale (f.eks. pulveriseret kalksten).

Kontamineret materiale skal bortskaffes som affald i hht. pkt.13.

**6.4. Henvisning til andre punkter**

Se punkt 8.

**PUNKT 7: Håndtering og opbevaring****7.1. Forholdsregler for sikker håndtering**

Undgå øjenkontakt og hudkontakt.

Ved fortynding/opløsning skal man altid først have vandet til rådighed og derefter røre produktet langsomt i.

Arbejdsrum skal udluftes tilstrækkeligt.

Se punkt 8.

**Generelle hygiejneforholdsregler:**

Vask hænderne før pauser og når arbejdet er slut.

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.

Arbejdspladsen skal være udstyret med nød- og øjenbruse.

**7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed**

Opbevares i lukket original emballage.

Lagres frostfrit.

Der må ikke anvendes metalbeholdere.

**7.3. Særlige anvendelser**

Korrosionsbeskyttelsesbelægning til metaller

## PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

### 8.1. Kontrolparametre

#### Grænseværdier for erhvervmæssig eksponering

Gælder for  
Danmark

| Indholdsstof [Regulert stof]  | ppm | mg/m <sup>3</sup> | Værdi typen                  | Kortvarig eksponeringskategori / Bemærkning | Retsgrundlag |
|---|-----|-------------------|------------------------------|---|--------------|
| dihydrogenhexafluorozirconat(2-)<br>12021-95-3<br>[FLUORID, UORGANISK]  |     | 2,5               | Tidsvægtet gennemsnit (TWA): | Vejledende                                  | ECTLV        |
| dihydrogenhexafluorozirconat(2-)<br>12021-95-3<br>[ZIRCONIUMFORBINDELSER, BEREGNET SOM ZR]                            |     | 5                 | Grænseværdi                  |   | GV (DK)      |
| dihydrogenhexafluorozirconat(2-)<br>12021-95-3<br>[Fluorider, undtagen de andetsteds i listen nævnte, beregnet som F] |     | 2,5               | Grænseværdi                  | Eksplisiv                                   | GV (DK)      |

#### Predicted No-Effect Concentration (PNEC):

| Navn fra listen                                | Environmental Compartment         | Eksponeringsstid | Værdi      |     |            |       | Bemærkninger |
|--|-----------------------------------|------------------|------------|-----|------------|-------|--------------|
|  |                                   |                  | mg/l       | ppm | mg/kg      | andet |              |
| dihydrogenhexafluorozirconat(2-)<br>12021-95-3 | vand (ferskvand)                  |                  | 0,119 mg/L |     |            |       |              |
| dihydrogenhexafluorozirconat(2-)<br>12021-95-3 | Vand (saltvand)                   |                  | 0,119 mg/L |     |            |       |              |
| dihydrogenhexafluorozirconat(2-)<br>12021-95-3 | Vand (intermitterende påvirkning) |                  | 0,078 mg/L |     |            |       |              |
| dihydrogenhexafluorozirconat(2-)<br>12021-95-3 | Sediment (ferskvand)              |                  |            |     | 21,1 mg/kg |       |              |
| dihydrogenhexafluorozirconat(2-)<br>12021-95-3 | Sediment (saltvand)               |                  |            |     | 4,22 mg/kg |       |              |
| dihydrogenhexafluorozirconat(2-)<br>12021-95-3 | Jord                              |                  |            |     | 16,5 mg/kg |       |              |
| dihydrogenhexafluorozirconat(2-)<br>12021-95-3 | Spildevands behandlingsanlæg      |                  | 1,29 mg/L  |     |            |       |              |

#### Derived No-Effect Level (DNEL):

| Navn fra listen                                | Application Area | Eksponeringsveje | Health Effect                                 | Exposure Time | Værdi                 | Bemærkninger |
|--|------------------|------------------|---|---------------|-----------------------|--------------|
| dihydrogenhexafluorozirconat(2-)<br>12021-95-3 | Arbejdstagere    | Inhalation       | Langvarig eksponering - systemisk effekt      |               | 4,5 mg/m <sup>3</sup> |              |
| dihydrogenhexafluorozirconat(2-)<br>12021-95-3 | Arbejdstagere    | Inhalation       | Akut/kortvarig eksponering - systemisk effekt |               | 4,5 mg/m <sup>3</sup> |              |
| dihydrogenhexafluorozirconat(2-)<br>12021-95-3 | Arbejdstagere    | Inhalation       | Langvarig eksponering - lokal effekt          |               | 4,5 mg/m <sup>3</sup> |              |
| dihydrogenhexafluorozirconat(2-)<br>12021-95-3 | Arbejdstagere    | dermal           | Langvarig eksponering - systemisk effekt      |               | 65 mg/kg              |              |
| dihydrogenhexafluorozirconat(2-)<br>12021-95-3 | Arbejdstagere    | dermal           | Akut/kortvarig eksponering - systemisk effekt |               | 65 mg/kg              |              |

**Biologisk grænseværdi:**  
ingen

## 8.2. Eksponeringskontrol:

Henvisninger vedr. udformningen af tekniske anlæg:  
Der skal sørges for god ventilation/udsugning på arbejdspladsen.

### Åndedrætsværn:

Ved aerosol dannelse, anbefales det at bære passende åndedrætsværn med ABEK P2 filter (EN 14387). Denne henstilling bør tilpasses de lokale forhold.

### Håndbeskyttelse:

Kemikaliebestandige beskyttelseshandsker (EN 374). Egnede materialer ved kort kontakt eller stænk (Anbefalet: Mindst beskyttelsesindeks 2, svarende til > 30 minutter permeationstid iht. EN 374): Polychloropren (CR;  $\geq 1$  mm lagtykkelse) eller naturkautsjuk (NR;  $\geq 1$  mm lagtykkelse). Egnede materialer også ved længere, direkte kontakt (Anbefalet: Mindst beskyttelsesindeks 6, svarende til > 480 minutter permeationstid iht. EN 374): Polychloropren (CR;  $\geq 1$  mm lagtykkelse) eller naturkautsjuk (NR;  $\geq 1$  mm lagtykkelse). Angivelserne baserer på litteraturangivelser og informationer fra handskeproducenter eller er afledt ved analogikonklusioner fra lignende stoffer. Man skal være opmærksom på, at en kemikaliebeskyttelseshandskes anvendelsesvarighed i praksis kan være betydeligt kortere end den permeationstid, som er beregnet iht. EN 374, på grund af de mange påvirkende faktorer (f.eks. temperatur). Ved tegn på slitage skal handsken udskiftes.

### Øjenbeskyttelse:

Beskyttelsesbriller  
Beskyttende øje udstyr skal opfylde EN166.

### Kropsbeskyttelse:

Egnet beskyttelsesbeklædning.  
Beskyttelsesdragt skal opfylde EN 14605 til flydende sprøjt eller til EN 13982 for støv.

### Rådet for personlig beskyttelse udrustning:

Oplysningerne på personlige værnemidler information er kun til vejledning. Der bør foretages en fuldstændig risikovurdering, før du bruger dette produkt, for at bestemme den passende personlige værnemidler, der passer til de lokale forhold. Personligt beskyttelsesudstyr skal overholde de relevante EN-standard.

## PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

### 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Form                                  | Flydende   |
| Leveringsform                         | Væske  |
| Farve                                 | Farveløs   |
| Lugt                                  | Lugtfri  |
| Smeltepunkt                           | Ingen tilgængelige   |
| Begyndelseskogepunkt                  | 210 °F (98.9 °C)ingen  |
| Antændelighed                         | Ikke anvendeligt Ikke brandfarligt produkt (flammepunkt større end 93°C)   |
| Eksplisionsgrænser                    | vandig opløsning, Ikke anvendelig  |
| Flammepunkt                           | vandig opløsning, Ikke anvendelig  |
| Selvantændelsestemperatur             | Ikke anvendeligt, vandig opløsning   |
| Dekomponeringstemperatur              | Ikke anvendeligt, Stoffet/blandingen er ikke selvreaktiv, ingen organisk peroxid og nedbrydes ikke under forudsætte brugsforhold |
| pH-værdi                              | 1,6 - 2,2 PH-værdi, potentiometer  |
| (20 °C (68 °F); Konc.: 100 % produkt) |  |
| Viskositet (kinematisk)               | vandig opløsning, Ikke anvendelig  |
| Opløselighed, kvalitativt             | Blandbar   |
| (20 °C (68 °F); Opløs.: Vand)         |  |
| Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand | I øjeblikket under beslutning  |
| Damptryk                              | 23,4 hPa Værdierne refererer til vand  |
| (20 °C (68 °F))                       |  |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Densitet<br>(20 °C (68 °F))        | 0,984 - 1,024 g/cm <sup>3</sup> densitet, hydrometer |
| Relativ dampmassefylde:<br>(20 °C) | < 1  |
| Partikelegenskaber                 | Ikke anvendelig<br>Produktet er en væske             |

## 9.2. ANDRE OPLYSNINGER

Andre oplysninger gælder ikke for dette produkt

### PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

#### 10.1. Reaktivitet

Reaktion med stærk lugt

#### 10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under de anbefalede opbevaringsbetingelser.

#### 10.3. Risiko for farlige reaktioner

Se afsnit reaktivitet.

#### 10.4. Forhold, der skal undgås

Ingen nedbrydning ved bestemmelsesmæssig brug.

#### 10.5. Materialer, der skal undgås

Se afsnit reaktivitet.

#### 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen bekendt ved korrekt brug.

Ved brand kan der frigives giftige gasser.

### PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

#### Almene angivelser vedrørende toksikologi:

Klassifikationen er baseret på en ekspert vurdering med hensyn til eksisterende specifikationer af indholdstofferne, base/syre forholdet og fra in vitro eksperimenter. (hvis anvendeligt: for tilsvarende sammensætninger)

#### 1.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

##### Akut toksicitet ved indtagelse:

Ingen stofdata tilgængelige.

Ingen data til rådighed.

##### Akut toksicitet ved hudkontakt:

Ingen stofdata tilgængelige.

Ingen data til rådighed.

**Akut toksicitet ved indånding:**

Ingen stofdata tilgængelige.  
Ingen data til rådighed.

**Hudætsning/-irritation:**

Ingen data til rådighed.

**Alvorlig øjenskade/øjenirritation:**

Ingen data til rådighed.

**Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering:**

Ingen data til rådighed.

**Kimcellemutagenicitet:**

Ingen data til rådighed.

**Kræftfremkaldende egenskaber**

Ingen data til rådighed.

**Reproduktionstoksicitet:**

Ingen data til rådighed.

**Enkel STOT-eksponering:**

Ingen data til rådighed.

**Gentagne STOT-eksponeringer::**

Ingen data til rådighed.

**Aspirationsfare:**

Ingen data til rådighed.

**11.2 Oplysninger om andre farer**

ikke anvendelig.

**PUNKT 12: Miljøoplysninger****Almene angivelser vedrørende økologi:**

Uorganisk produkt, nedbrydelighed ikke relevant.

Må ikke komme i kloakfløb / overfladevand / grundvand.

Lokalt skadelig for vand- og landlevende organismer på grund af lav pH og ætsende egenskaber.

**12.1. Toksicitet****Toksicitet (fisk):**

Blandingens klassificering er baseret på beregningsmetoden, som henviser til de klassificerede stoffer i blandingen.

| Farlige indholdstoffer<br>CAS-nr.                  | Värditype | Værdi      | Ekspone-<br>ringsti-<br>d | Prøveemner  | Metode   |
|--|-----------|------------|---------------------------|-------------|--|
| dihydrogenhexafluorozirconat<br>(2-)<br>12021-95-3 | LC50      | 172,4 mg/L | 96 h                      | Danio rerio | OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test) |

**Toksicitet (dafnier):**

Blandingens klassificering er baseret på beregningsmetoden, som henviser til de klassificerede stoffer i blandingen.

| Farlige indholdstoffer<br>CAS-nr.                  | Värditype | Værdi      | Ekspone-<br>ringsti-<br>d | Prøveemner    | Metode   |
|--|-----------|------------|---------------------------|---------------|--|
| dihydrogenhexafluorozirconat<br>(2-)<br>12021-95-3 | EC50      | 151,4 mg/L | 48 h                      | Daphnia magna | OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test) |

**Kronisk toksicitet for hvirvelløse vanddyr**

Ingen data til rådighed.

**Toksicitet (alger):**

Blandingens klassificering er baseret på beregningsmetoden, som henviser til de klassificerede stoffer i blandingen.

| Farlige indholdstoffer<br>CAS-nr.                  | Värditype | Værdi      | Ekspone-<br>ringsti-<br>d | Prøveemner                      | Metode  |
|--|-----------|------------|---------------------------|---------------------------------|---|
| dihydrogenhexafluorozirconat<br>(2-)<br>12021-95-3 | EC50      | 10,66 mg/L | 72 h                      | Pseudokirchneriella subcapitata | OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test) |
| dihydrogenhexafluorozirconat<br>(2-)<br>12021-95-3 | EC10      | 1,63 mg/L  | 72 h                      | Pseudokirchneriella subcapitata | OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test) |

**Giftighed overfor mikroorganismer**

Ingen data til rådighed.

**12.2. Persistens og nedbrydelighed**

Ingen data til rådighed.

**12.3. Bioakkumuleringspotentiale**

Ingen data til rådighed.

**12.4. Mobilitet i jord**



Ingen data til rådighed.

### 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

| Farlige indholdstoffer<br>CAS-nr.              | PBT / vPvB  |
|--|---|
| dihydrogenhexafluorozirconat(2-)<br>12021-95-3 | According to Annex XIII of regulation (EC) 1907/2006 a PBT and vPvB assessment shall not be conducted for inorganic substances. |

### 12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

ikke anvendelig.

### 12.7. Andre negative virkninger

Ved udledning af sure eller alkaliske produkter i spildevandsanlæg, skal der tages hensyn til, at det udledte spildevand hverken ligger over eller under et pH-område på 6-10, da der ved pH-værdi- forskydninger kan opstå forstyrrelser i kloaker og biologiske renselanlæg. Først og fremmest gælder de lokale myndigheders retningslinier.

## PUNKT 13: Bortskaffelse

### 13.1. Metoder til affaldsbehandling

Bortskaffelse af produktet:

Skal til specialbehandling efter samråd med den lokale ansvarlige myndighed.

Affaldskode  
060199

Affaldskode

EAK-affaldskoderne henviser ikke til produktet, men til oprindelsen. Producenten kan derfor ikke give nogen affaldskode for produkterne, som finder anvendelse inden for forskellige brancher. De angivne koder skal forstås som anbefaling for brugeren.

## PUNKT 14: Transportoplysninger

### 14.1. UN-nummer

Ikke farligt gods iht. RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR

### 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Ikke farligt gods iht. RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR

### 14.3. Transportfareklasse(r)

Ikke farligt gods iht. RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR

### 14.4. Emballagegruppe

Ikke farligt gods iht. RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR

### 14.5. Miljøfarer

Ikke farligt gods iht. RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR

### 14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Ikke farligt gods iht. RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR

### 14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

ikke anvendelig.

**PUNKT 15: Oplysninger om regulering****15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø**

|  |                 |
|--|-----------------|
| Ozone Depleting Substance (ODS) (FORORDNING (EF) nr. 1005/2009):   | Ikke anvendelig |
| Prior Informed Consent (PIC) (FORORDNING (EU) Nr. 649/2012):       | Ikke anvendelig |
| Persistent Organic Pollutants (POPs) (FORORDNING (EU) 2019/1021) : | Ikke anvendelig |
| VOC-indhold (EU)   | 0,0 %           |

**15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering**

En kemikaliesikkerhedsvurdering er ikke blevet gennemført.

**PUNKT 16: Andre oplysninger**

Mærkningen af produktet er angivet i Sektion 2. den fulde tekst for alle forkortelser angivet ved koder i dette sikkerhedsdatablad er som følger:

H290 Kan ætse metaller.  
H301 Giftig ved indtagelse.  
H311 Giftig ved hudkontakt.  
H314 Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.  
H331 Giftig ved indånding.

|             |   |
|-------------|---|
| ED:         | Stof identificeret som havende hormonforstyrrende egenskaber  |
| EU OEL:     | Stof med en EU-arbejdspladseksponeringsgrænse   |
| EU EXPLD 1: | Stof opført i bilag I, Reg (EF) nr. 2019/1148   |
| EU EXPLD 2  | Stof opført i bilag II, Reg (EF) nr. 2019/1148  |
| SVHC:       | Meget problematisk stof (REACH-kandidatliste)   |
| PBT:        | Stof, der opfylder persistente, bioakkumulerende og toksiske kriterier  |
| PBT/vPvB:   | Stof, der opfylder persistente, bioakkumulerende og toksiske plus meget persistente og meget bioakkumulerende kriterier |
| vPvB:       | Stof, der opfylder meget persistente og meget bioakkumulerende kriterier  |

**Yderligere informationer:**

Dette sikkerhedsdatablad er produceret for salg fra Henkel til parter, der køber fra Henkel, er baseret på forordning (EF) nr. 1907/2006 og giver kun oplysninger i overensstemmelse med gældende EU-regler. I den henseende gives ingen erklæring, garanti eller repræsentation af nogen art med hensyn til overholdelse af lovbestemte love eller bestemmelser i enhver anden jurisdiktion eller et andet territorium end Den Europæiske Union. Når du eksporterer til andre territorier end EU, skal du henvende dig til det pågældende områdes sikkerhedsdatablad for at sikre overholdelse eller kontakt med Henkels afdeling for produktsikkerhed og regulering (ua-productsafety.de@henkel.com) forud for eksport til andre områder end EU.

Informationen er givet på baggrund af vores nuværende erfaringer og gælder for produktet i den stand det leveres. Formålet er at beskrive vore produkter med hensyn til sikkerhedskrav ikke at garantere for bestemte egenskaber.

Kære kunde, Henkel er forpligtet til at skabe en bæredygtig fremtid ved at fremme muligheder langs hele værdikæden. Hvis du gerne vil bidrage ved at skifte fra papir til den elektroniske version af SDS, bedes du kontakte den lokale kundeservice repræsentant. Vi anbefaler at bruge en ikke-personlig e-mail-adresse (f.eks. SDS@your\_company.com).

**Relevante ændringer i dette sikkerhedsdatablad er angivet med lodrette linjer ved venstre margen af dette dokument. Tilhørende tekst vises i en anden farve i de grå markeret felter.**